

H/T12MM、H/T16MM、H/T18MM台式高速离心机

H/T12MM H/T16MM H/T18MM Table-type High-Speed Centrifuge

技术参数 Specification

型号 Model	H/T12MM	H/T16MM	H/T18MM
最高转速 Max Speed (r/min)	12000	16500	18500
最大离心力 Max RCF (×g)	13800	18780	23610
最大容量 Max Capacity	6 × 50ml		
定时范围 Timer range	0-99h59min		
运行程序 Operation programme	20个sets		
总功率 Total Power	350w		
噪音 Noise	≤65dB		
电源 Power	AC220V 50Hz		
重量 Weight	35kg		
外形尺寸 Dimension (L × W × H)	500 × 440 × 330mm		

H/T12MM	容量 Capacity	转速Speed (r/min)	离心力 RCF(xg)
毛细管转子 Capillary rotor	12根毛细管12capillaries	12000	
	24根毛细管24capillaries	12000	
	36根毛细管36capillaries	12000	
角转子 Angle rotor	12 × 10ml	12000	13850
	24 × 1.5/2.0ml	11000	11230

H/T16MM	容量 Capacity	转速Speed (r/min)	离心力 RCF(xg)
角转子 Angle rotor	12 × 1.5/2.0ml	16500	18780
	18 × 1.5/2.0ml	15000	17770
	24 × 1.5/2.0ml	14000	18180
	10 × 5ml	13500	12570
	8 × 15ml	12000	14800
	12 × 10ml/5ml	12000	13400
	6 × 50ml	11000	11610
水平转子 Swing rotor	6 × 50ml	6000	3460
	12 × 10ml	4000	2330
	2 × 2 × 48孔holes	3000	1400

H/T18MM	容量 Capacity	转速Speed (r/min)	离心力 RCF(xg)
角转子 Angle rotor	12 × 1.5/2.0ml	18500	23610
	18 × 1.5/2.0ml	15000	17770
	24 × 1.5/2.0ml	14000	18180
	10 × 5ml	14000	13520
	8 × 15ml	12000	14800
	12 × 10ml/5ml	12000	13400
	6 × 50ml	11000	11610
水平转子 Swing rotor	6 × 50ml	6000	3460
	12 × 10ml	4000	2330
	2 × 2 × 48孔holes	3000	1400



特性

- 整机设计符合人机工程学，流线型设计，全钢结构，不锈钢离心腔，安全美观实用。
- TFT真彩大屏幕触控液晶显示，智能化控制、简单方便地操作、触摸面板，同时显示设定参数和运行参数。
- 无刷变频电机驱动，运行宁静，清洁。
- 设有离心力显示专用键。
- 采用静音机电一体化电机门锁。
- 可存储20个用户使用程序。

Features

- The design of the whole machine is in line with the ergonomics. With a complete steel structure and a stainless steel centrifuge cavity, it is safer, better looking and more efficient.
- With TFT true-color LCD wide-screen touch monitor featured by intelligent control, easy and convenient operation, a touch panel and a simultaneous indication of both the set parameters and operation ones.
- Driven by a variable-frequency brushless motor to achieve quite and clean operation.
- With a dedicated key indicating the centrifugal force.
- With a motor gate lock mute mechanical & electrical integration.
- Can store 20 user programme.

可选配件 Optional fittings



12 × 1.5/2.0ml



12 × 10ml



6 × 50ml