



TD5-1过滤离心机。

离心过滤机是广泛适用于化工、制药、冶金、先矿、制盐、轻工、造纸、食品、生物工程、石油化工、纺织和环保工程等部门的新型的实验室常规设备。

过滤转子, 具滤网功能
过滤孔直径5mm, 过滤转子, 内径为90mm, 外径为98mm, 总共有6排过滤孔, 上排距离上缘15.5mm, 下排距底部7.5mm, 有利于滤纸的安装。

特性

- 集洗涤、甩干脱水、浓缩、过滤几大功能。
- TFT真彩大屏触摸液晶, 智能化控制, 简单方便地操作, 解摸面板, 同时显示设定参数和运行参数。
- 速度、时间随机设置, 满足各阶段要求。
- 设有减振装置, 自动平衡, 噪音低。
- 机电一体化静间门锁。
- 解决了压力过滤, 真空过滤效率低的问题。
- 全不锈钢内腔, 抗腐蚀性强。
- 外形美观, 重量轻, 效率高。
- 干燥程度达90%以上。



技术参数	
型号	TD5-1
最大分离率	1000ml
最高转速	4000r/min
最大相对离心力	2200×g
转速精度	± 50r/min
温度设定范围	室温 +10℃~65℃
定时范围	0-99h59min
总功率	1.5KW
噪音	≤65dB
电源	AC220V 50HZ 10A
重量	35kg
外形尺寸	500×440×330mm